Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# DK 5501.715

# Apparathylde, udtrækkelig

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.715 - Apparathylde, udtrækkelig til VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Til montage mellem to 19" montageniveauer.



## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | DK 5501.715 |
| Produktbeskrivelse | Til montage mellem to 19"-fastgørelsesniveauer, på 19"-profilskinner eller 19"-montageramme. |
| Fordele | Værktøjsfri, tidsbesparende enmandsmontage fra skabets forside<br>Selvsikrende<br>Fuldt udtræk |
| Anvendelsesområder | Dybderegulerbar for tilpasning til individuelle niveauafstande |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Hylde: lakeret<br>Teleskopskinner/monteringssæt: galvaniseret |
| Farve | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Apparathylde, perforeret<br>Teleskopskinne med indbygningssæt<br>Inkl. montagematerialer |
| Anvendelsesområder | Ved større niveauafstande er det nødvendigt at reducere den formonterede niveauafstand, bæreevne 100 kg. |
| Belastningsevne | 100 kg |
| Dimensioner | Bredde: 419 mm<br>Dybde: 500 mm |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Passer til | Bokstype: VX IT<br>TS IT<br>TE |
| Niveauafstand | 400 - 600 mm |
| Højdeenheder | 1,5 HE |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 6,7 kg |
| Bruttovægt | 7 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 26,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Komponenthylde, BHD: 419x1 Ux500 mm, 100 kg, afstand mellem niveauer: 400-600 mm, udtræk, RAL 9005 |