


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6212.210

## Bæreprøfil CP 120

Stat: 28-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6212.210 - Bæreprofil CP 120 åbent

Montage på samlelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med afdækningsprofil. X-formet profildesign sikrer højere belastningsevne, store kabelføringskanaler. Øvre kanal stor nok til kabler med store stik (f.eks. DVI eller VGA) og forefindes eller kan udnyttes gennem hele systemet.

## Funktioner

Best.nr.	CP 6212.210
Produktbeskrivelse	Montage på samlelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med afdækningsprofil. X-formet profildesign sikrer højere belastningsevne, store kabelføringskanaler. Øvre kanal stor nok til kabler med store stik (f.eks. DVI eller VGA) og forefindes eller kan udnyttes gennem hele systemet.
Materiale	Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil Afdækning: Plast
Farve	Bæreprofil: RAL 7035 Afdækning: RAL 7024
Leveringsomfang	Bæreprofil Klaplåg
Længde	2.000 mm
Dimensioner	Bredde: 75 mm Højde: 120 mm Længde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	18,265 kg
Bruttovægt	18,74 kg
Toldtarifnummer	76042100
ETIM 9	EC000882

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27400556

---

Produktbeskrivelse

CP Bæreprøfil CP 120, åben, L: 2000 mm

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Producenterklæring