


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150 Sensorer

Stat: 16-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - Sensorer til CMC III, PDU, LCP, IoT-interface

Differenstryksensoren måler lufttrykket ved to punkter og viser trykdifferencen mellem målepunkterne.

Funktioner

Best.nr.	DK 7010.150
Udgave	Differenstrykssensor
Fordele	Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik. Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder	Indstillinger kan foretages via CMC III Processing Unit, PDU'en eller via IoT-interfacet. Sensor til differenstryks måler lufttrykket to steder i rummet og viser trykforskellen mellem målepunkterne De to punkter i rummet defineres ved hjælp af en tynd slange, der er sluttet til sensoren
Materiale	Plast
Overflade	Front: Glat Kabinet: Struktur
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Sensor Montageplade Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus	Direkte
Snitflader	2 x RJ45 CAN-Bus
Dimensioner	Bredde: 110 mm Højde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...45 °C

Funktioner

Luftfugtighed (ikke kondenserende)	0...95 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,333 kg
Bruttovægt	0,383 kg
Toldtarifnummer	85319000
Produktbeskrivelse	Differenspressostat, til tilslutning til CMC III Processing Unit, BHD: 110 x 30 x 40 mm, kabinet: RAL 7035, front: RAL 9005

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring