Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.120

CMC III sensorer

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.120 - CMC III sensorer

CMC III adgangssensor



Funktioner

Best.nr.	DK 7030.120
Udgave	Infrarødadgangssensor
Produktbeskrivelse	CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele	Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik. Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder	Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet CMC III infrarød adgangssensor overvåger ved hjælp af infrarødt lys, om skabets låge er åben eller lukket Sensoren har en integreret infrarødsender og -modtager Sensoren monteres i skabet og justeres til lågen, lyset reflekteres fra en reflektorstrimmel til lågen
Materiale	Plast Front: Glat Kabinet: Struktur
Farve	Front: RAL 9005 Kabinet: RAL 7035

© Rittal 2026

Funktioner

Leveringsomfang	Sensor Montageplade Inkl. montagematerialer Infrarødadgangssensor
Tilslutning til CAN-bus	Direkte
Snitflader	2 x RJ45 CAN-Bus
Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)	32
Antal deltagere PU compact (maks.)	4
Antal deltagere PU (maks.)	32
Antal PDU'er (maks.)	16
Bemærk	CMC III infrarød adgangssensor overvåger ved hjælp af infrarødt lys, om skabets låge er åben eller lukket
Målemetode	Infrarød diode med modtager og reflektor
Dimensioner	Bredde: 80 mm Højde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperatur	0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,15 kg
Bruttovægt	0,176 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,7 kg CO2 eq (Cat B)
CRA risk class	Default (Low Risk)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	85319000
ETIM 9	EC002627

Funktioner

ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivelse	DK CMC III Infrared adgangssensor, BHD: 80x28x40 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring