

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7178.535 Patch-panel

Stat: 13-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7178.535 - Patch-panel til lysledersplejseboks, aflåselig

Der står 5 forskellige lyslederpaneler til rådighed til forskellige koblingstyper. Antallet af frie områder adskiller sig fra panel til panel, afhængigt af den valgte variant og panelets grundstørrelse.

Funktioner

Best.nr.	DK 7178.535
Produktbeskrivelse	Til splejsebokse kan der vælges mellem flere paneler med tilhørende udstansninger til indbygning af single eller duplex lyslederkoblinger.
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Antal indbygningspladser	20
Til lyslederforbindelse	E-2000 E-2000 duplex SC LC LC duplex
Bemærkning vedr. produktnr.	Til E-2000 Duplex står kun halvdelen af indbygningspladserne til rådighed.
Højdeenheder	1 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,25 kg
Bruttovægt	0,302 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC001129

Funktioner

ECLASS 8.0

19170113

Produktbeskrivelse

DK Patch-panel