


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.630 CMC III sensorer

Stat: 09-07-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.630 - CMC III sensorer

Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler.

Funktioner

Best.nr.	DK 7320.630
Udgave	Lækagesensor
Produktbeskrivelse	CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele	Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder	Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik. Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder	Indstillinger kan foretages via CMC III-processorenheden Sensoren monteres med det optiske element i retning mod bunden Sensoren overvåger bunden for væsker (lækage) med en optisk sensor
Materiale	Plast Front: Glat Kabinet: Struktur
Farve	Kabinet: RAL 7035
Leveringsomfang	Sensor Montageplade Inkl. montagematerialer Tilslutningskabel med stik Inkl. montagematerialer
Tilslutning til CAN-bus	Indirekte via CMC III CAN-bus-snitflader
Snitflader	RJ 12
Antal deltagere PU compact (maks.)	4
Antal deltagere PU (maks.)	32

Funktioner

Målemetode	optisk
Dimensioner	Bredde: 85 mm Højde: 20 mm Dybde: 18 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	5...95 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.09
Bruttovægt	0.095
Toldtarifnummer	85319000
EAN	4028177438590
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------