

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7402.000

# Glideskinne, 2 HE, fast monteret, gennemgående

Stat: 12-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7402.000 - Glideskinne, 2 HE, fast monteret, gennemgående til to 482,6 mm (19") montageniveauer

Til to montageniveauer, 482,6 mm (19"), til understøttelse af tunge indbygninger i Data Rack.

## Funktioner

Best.nr.	DK 7402.000
Produktbeskrivelse	Til understøttelse af tunge indbygninger i datarack. Den formonterede montageafstand på 350 mm for de to montageniveauer i Data Rack svarer nøjagtigt til glideskinnernes monteringsmål. Som alternativ kan bundplader anvendes til fastgørelse på et montageniveau med henblik på komponentoptag. De fås til fast montering samt som udtræksvariant.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Belastningsevne	500 N, statisk
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,864 kg
Bruttovægt	1,072 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og er gendeklareret
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivelse	DK Glideskinne, gennemgående, Til 482.6 mm (19")-profilskinner (foran+bagtil), til Data Rack