Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.380

Flangepladem oduler, ventilerede

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7825.380 - Flangeplademoduler, ventilerede til TS IT, TS, SE, TX CableNet

Flangeplademoduler, ventileret til TS, TS IT, SE til anvendelse i bundrammen i netværksskabe. Indsættes i stedet for den eksisterende flangeplade med samme dybde.

Funktioner

Best.nr.	DK 7825.380
Produktbeskrivelse	Stort perforeringsareal for passiv skabsventilation.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. filtermåtte og velcrobånd
Bemærk	Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
Dimensioner	Dybde: 237,5 mm
Passer til	Bokstype: TS TS IT SE TX CableNet Bredde: 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,95 kg
Bruttovægt	2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funktioner

Produktbeskrivelse	DK bundpladem odul, ventileret, dybde: 237,5 mm, til skabsbredde: 800 mm, til TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplade, galvaniseret