


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.240 PSM stikdåsemoduler

Stat: 18-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.240 - PSM stikdåsemoduler

De forskellige moduler kan monteres blandet på bæreskinnerne.

## Funktioner

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Best.nr.                           | DK 7856.240   |
| Udgave                             | uden omskifter  |
| Produktbeskrivelse                 | Det modulopbyggede system giver mulighed for standardbestykning af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. De forskellige moduler, Schuko, IEC320 mv., kan monteres på bæreskinnerne i flere kombinationer. Det kan let udføres selv af ikke-elektrikere takket være det berøringsbeskyttede Plug & Play-system. |
| Materiale                          | Profil: Aluminium, eloxeret<br>Stikdåseindsatse: Plast (PA6 GF 30 V1)   |
| Længde                             | 250 mm  |
| Tilslutningstype (elektrisk)       | WAGO WINSTA MIDI  |
| Faser per forsyning                | 1~  |
| Termisk overbelastningssikring     | -   |
| Mærkedriftsspænding                | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz  |
| Mærkestrøm (maks.)                 | 16 A  |
| Nødvendige modul-slots (antal)     | 1   |
| Dimensioner                        | Længde: 250 mm  |
| Driftstemperatur                   | 5 °C...45 °C  |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 5...95 %  |
| Stikdåser                          | 4 x D, Schuko (type F, CEE 7/4)   |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.  |
| Nettovægt                          | 0,337 kg  |

# Funktioner

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Bruttovægt         | 0,34 kg  |
| Toldtarifnummer    | 85369001   |
| ETIM 9             | EC000330   |
| ECLASS 8.0         | 27142604   |
| Produktbeskrivelse | DK PSM Stikdåsemodul, CEE 7/3 (type F), 4-way, rød, ikke omstillelig |

---

# Godkendelser.

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | IEC CB<br>VDE              |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |

---