

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8617.501**

**Sammenkoblingsblok, indvendig**

Stat: 07-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.501 - Sammenkoblingsblok, indvendig til VX, VX IT

Kan placeres hvor som helst og monteres i alle retninger på sammenbygningsstedet. Montering i siden skaber en samlet overbyggelig flade til profil.

## Funktioner

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Best.nr.                           | VX 8617.501   |
| Fordele                            | Montage fra siden giver en samlet overflade i forhold til profilen, som der kan bygges oven på, derved undgås kollision med monterede elementer<br>Kan monteres rundt om tilslutningsstedet |
| Materiale                          | Trykstøbt zink  |
| Leveringsomfang                    | Sammenkoblingsblok, indvendig<br>Rækkeformet tætning<br>Inkl. montagematerialer   |
| Bemærk                             | Placering af skabe med en bredde/dybde på >800 mm side om side kræver 2 pakker til monteringen  |
| Passer til                         | Bokstype: VX<br>VX IT   |
| Typeklassificering iht. UL 50E     | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55   |
| Pakkestørrelse                     | 6 stk.  |
| Nettovægt                          | 0,822 kg  |
| Bruttovægt                         | 0,86 kg   |
| Toldtarifnummer                    | 76169990  |
| ETIM 9                             | EC002622  |

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27189263

---

Produktbeskrivelse

VX sammenkoblingsblok, indvendig

# Godkendelser.

---

Godkendelser.

UL + C-UL - FTTA