Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8686.450

# Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 26-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# VX 8686.450 - Rækkemonteret gulvskab VX25 C4-H

Standarden inden for tavlekonstruktion: Skabsramme med en frontlåge, bagplade, montageplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning. Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944, korrosionsbeskyttelsesklasse C4-H. Vigtigt: Vær opmærksom på produktegenskaberne samt anvisninger vedr. opstilling og vedligeholdelse i produktbeskrivelsen.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX 8686.450 |
| Udgave | Overfladebehandling iht. DIN EN ISO 12944 |
| Materiale | Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm<br>Top: Stålplade, 1,5 mm<br>Låge: Stålplade, 2,0 mm<br>Bagplade: Stålplade, 1,5 mm<br>Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm<br>Montageplade: Stålplade, 3,0 mm |
| Overflade | Skabsstel: Zink-magnesium-belægning, pulverlakeret<br>Låge, topplade og bagplade: Pulverlakeret, strukturlak<br>Montageplade og flangeplader: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | Skabsramme<br>Låge(r)<br>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre<br>Topplade<br>Bagplade<br>Flangeplader<br>Montageplade<br>2 montageskinner 18 x 39 mm<br>Lås: 3 mm dobbeltkam |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm<br>Højde: 1.800 mm<br>Dybde: 600 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 499 mm x 1.696 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antal låger | 1 |
| Bemærk | Opstilling og vedligeholdelse: Standard EN ISO 12944 gælder primært for stålkonstruktioner som containere og broer, og er derfor kun delvist relevant for kontaktskabe. Til C4-H-skabene er der anvendt testkrav til lakering, som er defineret i denne standardserie. Skabe markeret med "Lakeret som C4-H" opfylder kravene i den standardiserede salttågetest på 720 timer. Det skal dog bemærkes, at korrosion stadig kan forekomme på stålpladekabinetter, selv ved opfyldelse af testkravene. Ved anvendelse i miljøer med forhøjet korrosionsrisiko skal brugeren sørge for regelmæssig vedligeholdelse og udbedring af lakskader. Afhængigt af anvendelsestype skal der desuden tilvejebringes egnede tiltag til beskyttelse mod omgivelsespåvirkninger som for eksempel UV-stråling. |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 89 kg |
| Bruttovægt | 92 kg |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX rækkemonteret skabssystem, C4-H, BHD: 600x1800x600 mm, stålplade, med montageplade, en frontlåge |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Producenterklæring<br>Overensstemmelseserklæring |