


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.340

Clipsmøtrik

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.340 - Clipsmøtrik

Anvendes på skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm. Møtrikkerne isættes fra samme side, som der skal skrues fra.



Funktioner

Best.nr.	TS 8800.340
Produktbeskrivelse	Møtrikkerne isættes fra samme side, som der skal skrues fra. Dermed kan også montagepunkter i samme højde eller bredde omkring et hjørne udnyttes. Fjederclipsen sørger også for en elektrisk forbindelse i hulsystemet.
Indbygningsmuligheder	På lodret TS-, VX SE-skabsprofil over adapterskinne for VX-kompatibilitet På horisontalt TS-skabsprofil På vandret VX SE-skabsprofil fornedent På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden På montageskinner 23 x 23 mm På montagechassis 23 x 73 mm På montagechassis 45 x 88 mm På systemchassis 23 x 73 mm På skabe og skinner med rektangulært hulsystem 12,5 x 10,5 mm
Dimensioner	Gevind: M6
Gevind	M6
Pakkestørrelse	50 stk.
Nettovægt	0,1 kg
Bruttovægt	0,166 kg
Toldtarifnummer	73181692

Funktioner

ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivelse	TS Clipsmøtrik, til gevind M6, til indsats forfra
