


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.120

# Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 17-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.120 - Rækkemonteret gulvskab VX25 Basisskab med glaslåge

Standardskab VX med glaslåge til industriel anvendelse: Skabsramme med glaslåge på fronten, baglåge, tagplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.



## Funktioner

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr.        | VX 8840.120                                                                                                                                                       |
| Materiale       | Skabsramme: Stålblade, 1,5 mm<br>Top: Stålblade, 1,5 mm<br>Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm<br>Baglåge: Stålblade, 2,0 mm<br>Flangeplader: Stålblade, 1,5 mm |
| Overflade       | Skabsramme: grundet<br>Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak                                                                  |
| Farve           | RAL 7035                                                                                                                                                          |
| Leveringsomfang | Skabsramme<br>Aluminium-glaslåge fortil (180°)<br>Stålbladelåge bagtil (130°)<br>Lås fortil og bagtil: 3 mm dobbeltkam<br>Topplade<br>Flangeplade                 |

# Funktioner

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioner                       | Bredde: 600 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 600 mm                                                                  |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55                                                                                                               |
| Kapslingsklasse NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 12                                                                                                   |
| Typeklassificering iht. UL 50E    | Type 1<br>Type 12                                                                                                   |
| IK-kode                           | IK08                                                                                                                |
| Grundmateriale                    | Stålplade                                                                                                           |
| Pakkestørrelse                    | 1 stk.                                                                                                              |
| Nettovægt                         | 69,3 kg                                                                                                             |
| Bruttovægt                        | 71 kg                                                                                                               |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)           | 174,9 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                             |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse       | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer |
| Toldtarifnummer                   | 94032080                                                                                                            |
| ETIM 9                            | EC000261                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                        | 27180101                                                                                                            |
| Produktbeskrivelse                | VX Baying enclosure system, WHD: 600x2000x600 mm, sheet steel, without mounting plate, glazed door at the front     |

## Godkendelser.

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed)                                          |
| Certifikater. | Overflade                                                   |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |