Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9344.030

NH-sikringslastadskillere

Stat: 21-01-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

SV 9344.030 - NH-sikringslastadskillere med elektronisk sikringsovervågning

Funktioner

Best.nr.	SV 9344.030
Udgave	Til montageplader med elektronisk sikringsovervågning
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve	Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7035/7001
Klemplads til lamelkobberskinner	Klempladsbredde: 20 mm Klempladshøjde: 5 mm
for mounting plate assembly	Ja
Ledningsafgang	foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)	Skrue M8
Mærkestrøm maks.	160 A
Mærkedriftsspænding	400 V - 690 V, 3~
Til NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner	Bredde: 106 mm Højde: 194 mm
Tilslutning af rundledere	10 - 95 mm²
Antal poler	3-polet
med elektronisk sikringsovervågning	Ja
Round conductor cross-section	10 - 95 mm²

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0.7
Bruttovægt	0.835
Kobberandel (kg/styk)	0.15
Toldtarifnummer	85369095
EAN	4028177540538
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Godkendelser.

Godkendelser.	CQC-CCC
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK