


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.210

RiLineX tilslutningsadapter

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.210 - RiLineX tilslutningsadapter

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform til skruefastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.210
Fordele	Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005
Mærkestrøm (maks.)	171 A
Mærkestrøm maks.	320 A
Mærkestrøm rundleder	320 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	280 A
Elektriske værdier UL (SCCR)	10 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7 100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7
Ledningsafgang	foroven/forneden
Til skinneresystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet
Passende til skinneresystem	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 63,2 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 79,2 mm

Funktioner

Tilslutning af rundledere	2,5 - 70 mm ²
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)	13 x 5 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	800 V AC 800 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	8 kV
Isolationsmærkespænding Ui	800 V
Tabseffekt maks.	14 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,776 kg
Bruttovægt	1,925 kg
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 63x240 mm, ledningstilslutning maks. 70 mm ² , klemrum BH: 13x5 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration
