


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.240

RiLineX tilslutningsadapter

Stat: 21-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.240 - RiLineX tilslutningsadapter

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform til skruefastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	RX 9360.240
Fordele	Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brandegenskaber iht. UL 94
Farve	RAL 9005
Mærkestrøm (maks.)	432 A
Mærkestrøm maks.	680 A
Mærkestrøm rundleder	680 A
Mærkestrøm rundleder (UL)	640 A
Mærkestrøm lamelleret kobberskinne	870 A
Mærkestrøm lamelkobberskinne (UL)	840 A
Elektriske værdier UL (SCCR)	27,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
Ledningsafgang	foroven/forneden
Til skinesystem med centerafstand	60 mm
Antal poler	3-polet

Funktioner

Passende til skinner	RiLineX RiLine60
Dimensioner	Bredde: 145 mm Højde: 239,4 mm Dybde: 104,6 mm
Tilslutning af rundledere	95 - 300 mm ²
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)	32 x 20 mm
Passer til skinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Mærkespænding	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspændingskategori	4
Forureningsgrad	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Mærkestødspænding Uimp	12 kV
Isolationsmærkespænding Ui	1.000 V
Tabseffekt maks.	28 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed	90 %
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur	-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,8 kg
Bruttovægt	1,849 kg

Funktioner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,57
Toldtarifnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
Produktbeskrivelse	RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 145x240 mm, ledningstilslutning maks. 300 mm ² , klemrum BH: 24x20 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring PCF-declaration