

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.265

Lastadskiller type NH Slimline

Stat: 18-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.265 - Lastadskiller type NH Slimline

3-polet, til skinneresystem med 185 mm centerafstand.

Funktioner

| | |
|--------------------------------------|---|
| Best.nr. | SV 9677.265 |
| Udgave | 3-polet kobling |
| Funktionsmåder | Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse |
| Materiale | Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber |
| Farve | Chassis: RAL 7035 Låg: RAL 7001 Håndtag: RAL 7016 |
| Til NH-størrelse | 2 |
| Til skinneresystem med centerafstand | 185 mm |
| Ledningsafgang | foroven |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Skrue M12 |
| Installation type | Skruemontage |
| Antal poler | 3-polet |
| Mærkedriftsspænding | 690 V (AC), 3~ |
| Mærkestrøm maks. | 400 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse) |
| Dimensioner | Bredde: 100 mm Højde: 772 mm |
| Tilslutning af rundledere | 6 - 240 mm ² |
| Passer til skinner | Højde: 10 mm |

Funktioner

| | |
|-----------------------|---|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 13,5 kg |
| Bruttovægt | 14 kg |
| Kobberandel (kg/styk) | 4,003 |
| Toldtarifnummer | 85043129 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Produktbeskrivelse | SV NH-sikkerhedsafbryder str. 2, 400 A, 690 V, 3-polet bolt M12, 185 mm ledningsafgang foroven skruemontage |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |
|---------------|---|