

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9684.920

# Berøringsafskærmning

Stat: 13-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9684.920 - Berøringsafskærmning til fordelingstavler med NH-sikringslister

Til berørings sikker afskærmning af udgangsfelter med NH-sikringslister.

## Funktioner

Best.nr.	SV 9684.920
Produktbeskrivelse	Til berørings sikker afskærmning (IP 2X) af udgangsfelter med NH-sikringslister og skinnesystem i hovedskinnefeltet.
Materiale	Stålplade, 1,5 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	4 side paneler (venstre/højre side) 2 afdækningspaneler (øverst/nederst) Inkl. montagematerialer
Usable width for Flat-PLS	1.000 mm
Bemærk	Den angivne indbygningsbredde ved brug af berøringsbeskyttelsesafdækning er kun givet ved brug af skinneholderne 9686.060/9686.070
Passer til	Bokstype: TS Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,28 kg
Bruttovægt	8,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC001638
ECLASS 8.0	27142116

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnecter, section), for VX (W: 1200 mm)