

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.632.1600.50**

**HSK-INOX-PVDF-Ex-d**

Estado: 25/12/2025 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 1.632.1600.50 - HSK-INOX-PVDF-Ex-d

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos, de acero inoxidable

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                              | SZ 1.632.1600.50   |
| Ejecución                               | recto  |
| Descripción producto                    | Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para envolventes ignífugos                     |
| Material                                | INOX 1.4305<br>Inserto de sujeción fabricado en PVDF<br>Junta de sellado: FKM<br>Junta tórica: FKM |
| Color                                   | Otros  |
| Paso de rosca                           | 1,5 mm   |
| Ancho de llave                          | 20 mm  |
| Para zona EX gas                        | 1,2,   |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | Sí   |
| Radio de flexión (máx.)                 | No   |
| Prensaestopa plano                      | No   |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No   |
| Libre de halógenos                      | Sí   |
| Junta múltiple                          | No   |
| Prensaestopa divisible                  | No   |
| Resistente a golpes                     | Sí   |
| Con contratuerca                        | No   |
| Dimensiones                             | Long. de la rosca: 14 mm   |

## Características

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Campo de temperatura de servicio | -60 °C...130 °C |
| Unidad de embalaje               | 10 pza(s).      |
| Código arancelario               | 85389099        |
| EAN                              | 4033878434260   |
| ECLASS 8.0                       | 27149109        |

---