

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 1.691.4200.01**  
**HSK-M-EMC**

Estado: 15/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.691.4200.01 - HSK-M-EMC

Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                              | SZ 1.691.4200.01   |
| Ejecución                               | recto  |
| Descripción producto                    | Accesorios estándar de alivio de tensión compatibles con EMI |
| Material                                | Latón<br>Junta de sellado: NBR/FKM<br>O-Ring: NBR/FKM        |
| Superficie                              | niquelado (mate)   |
| Color                                   | Otros  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (10 bar)<br>IP 69K                                     |
| Ancho de llave                          | 57 mm  |
| Para zona EX gas                        | sin  |
| Radio de flexión (máx.)                 | No   |
| Ejecución con ensayo contra explosiones | No   |
| Prensaestopa plano                      | No   |
| Libre de halógenos                      | Sí   |
| Refuerzo de fibra de vidrio             | No   |
| Junta múltiple                          | No   |
| Resistente a golpes                     | Sí   |
| Con contratuerca                        | No   |
| Prensaestopa divisible                  | No   |
| Dimensiones                             | Long. de la rosca: 9 mm                                      |
| Campo de temperatura de servicio        | -40 °C   |

# Características

---

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Long. de la rosca    | 9 mm                         |
| Unidad de embalaje   | 5 pza(s).                    |
| Código arancelario   | 85389099                     |
| ECLASS 8.0           | 27149109                     |
| Descripción producto | HSK-M-EMV Pg 42 32-38 mm+tor |

---