


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2461.000

Bombín de cierre

Estado: 16/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2461.000 - Bombín de cierre

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Características

| | |
|-------------------------------------|--|
| Referencia | SZ 2461.000 |
| Ejecución | A |
| Material | Cinc fundido a presión |
| Longitud | 27 mm |
| Montaje en el sistema de empuñadura | Empuñadura Confort AX Empuñadura Confort Mini AX Empuñadura Ergoform-S estándar Empuñadura Ergoform-S estándar para armarios de poliéster KS |
| Cierre | Bombín de cierre: Cuadrado 8 mm |
| Adecuado para tipo de armario | KX E-Box AX AX IT Cajas de mando AX AX de plástico EB BG AE TE Pieza central y superior TP Partes inferiores TP Pupitre compacto TP Cubierta pupitre Pupitre compacto TP Puerta pupitre Pupitre universal TP Pupitre compacto CX Parte superior CX Parte central de pupitre CX Parte inferior de pupitre CX |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.015 |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Peso bruto | 0.016 |
| Código arancelario | 83016000 |
| EAN | 4028177023789 |
| E-Number Sweden | E3465320 |
| ETIM 9 | EC000743 |
| ETIM 8 | EC000743 |
| ECLASS 8.0 | 27409218 |