Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2500.114 Luminaria LED

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SZ 2500.114 - Luminaria LED

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.





Características

Referencia	SZ 2500.114	
Ejecución	sin base de enchufe	
Ventajas	Óptima iluminación de todo el armario	
	A elección con fijación clip, atornillada o imán Equipamiento adecuado para cualquier aplicación	
Ejecución	sin base de enchufe	
Material	Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado	
	Cubierta de la iluminación: policarbonato	
	Extremos de la luminaria: PC-ABS	
Color	Caja: RAL 7016 Incl. tornillos de fijación	
Unidad de envase		
Potencia	7 W	
Posibilidades de conexión	Alimentación, 2 polos	
	Cableado de paso, 2 polos	
	Interruptor de puerta	
Clase de protección	II (aislado)	

© Rittal 2025 2

Características

Tipo de montaje de la luminaria	atornillado fijación clip	
	fijación magnética (accesorios)	
Posibilidades de montaje	Para montaje en armarios compactos AX se precisa el carril par montaje interior AX y el ángulo de montaje Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm 600 lm	
Flujo luminoso		
Color de la luz	4000 K (blanco neutro)	
Observación	Pedir los accesorios de conexión por separado	
Dimensiones	Anchura: 337 mm Altura: 55 mm Profundidad: 23 mm	
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C	
Tensión de servicio	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz	
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20	
Unidad de embalaje	1 pza(s).	
Peso neto	0.36	
Peso bruto	0.362	
Código arancelario 94054990	94054990	
EAN	4028177920545	
E-Number Sweden	E3465305	
ETIM 9	EC000321	
ETIM 8	EC000321	
ECLASS 8.0	27189241	

Aprobaciones

	UL	Aprobaciones
--	----	--------------

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025