Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3140.100


Ventilador de techo, chapa de aireación del techo

Estado: 22/10/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SK 3140.100 - Ventilador de techo, chapa de aireación del techo

La nueva generación de ventiladores de techo es un sistema para todos los tamaños: únicamente se precisa una escotadura de montaje para todas las clases de potencia, ofrecen una alta eficiencia gracias a su conducción de aire con escasas pérdidas de presión y una innovadora fijación con borne permite alcanzar el elevado grado de protección IP54.







Características

Referencia	SK 3140.100
Ejecución	Montaje en el techo
Descripción producto	Ventiladores de techo con elevado grado de protección y montaje flexible desde el interior o el exterior.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad completa lista para el montaje, incluye filtro plisado
Ventilador	Radial, motor de arranque por condensador
Caudal de aire soplado libre (con	A 50 Hz: 809 m³/h
filtro plisado)	A 60 Hz: 868 m³/h
Caudal de aire soplado libre (sin	A 50 Hz: 873 m³/h
esteras filtrantes)	A 60 Hz: 965 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-	1 x 3243200: 555/565 m³/h
mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	2 x 3243200: 670/690 m³/h

© Rittal 2025 2

Características

Air flow (without filter in roof- mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 575/598 m³/h
Tensión de servicio	220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel	A 50 Hz: 99 W A 60 Hz: 130 W
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,43 A A 60 Hz: 0,56 A
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 133 mm Profundidad: 400 mm
Pr. de montaje	34,6 mm
Sección de montaje	Ancho escotadura: 258 mm Profundidad escotadura: 258 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 21 sin estera filtrante IP 54 incl. filtro
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Fusible previo	Automático/fusible: 3 A
Observación	Para aumentar el grado de protección a IP 55 puede utilizarse opcionalmente un filtro (ver accesorios). Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
Vida útil ventilador (L10, 40 °C)	A 50 Hz: 62.800 h A 60 Hz: 65.800 h
Campo de temperatura de servicio	-20 °C55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-40 °C70 °C
Nivel de ruido	A 50 Hz: 58 dB(A) A 60 Hz: 60 dB(A)
Unidad de embalaje	1 pza(s).

© Rittal 2025 3

Características

Peso bruto	6.36
Código arancelario	84145915
EAN	4028177709140
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaciones

Aprobaciones	CSA
	30 - KC Korea
	Seguridad con certificado TÜV
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025