

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.123

Estación de cableado WS 540

Estado: 11/01/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.123 - Estación de cableado WS 540

Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de confección y montaje de cables.



Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Referencia | AS 4051.123 |
| Ejecución | Versión EE.UU. |
| Descripción producto | Estación de trabajo móvil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonómica y cómoda tareas de procesado y montaje de cables. |
| Ventajas | <p>Mesa con regulación eléctrica para una altura óptima de trabajo, ajustable de 710 – 1250 mm</p> <p>Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arañazos</p> <p>Solución ideal en combinación con la cortadora y crimpadora, así como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de cableado WT</p> <p>Escala integrada para una medición rápida a mano</p> <p>Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables con Eplan Smart Wiring</p> <p>Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable, así como soportes para herramientas y pequeñas piezas</p> <p>Aplicación flexible en el taller gracias a las ruedas de goma</p> <p>Cajón con tablero para herramientas</p> |
| Unidad de envase | <p>Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura</p> <p>Cable de conexión, 7 m</p> <p>Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante</p> |
| Observación para el montaje | El elemento de fijación, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para accesorios como por ej. el soporte de cajas, de depósitos, etc. |
| Tensión de entrada | 110 V AC, 60 Hz |

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Dimensiones | Anchura: 900 mm Altura: 1.350 mm Profundidad: 781 mm |
| Altura de trabajo | Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm |
| Height adjustable y/n | sí |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 95 |
| Peso bruto | 106 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177962668 |
| ETIM 9 | EC000348 |
| ETIM 8 | EC002224 |
| ECLASS 8.0 | 21100208 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|