


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6380.020

## Optipanel

Estado: 6/05/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6380.020 - Optipanel

Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva. Para paneles pequeños y soluciones de mando. Diseño extremadamente delgado, casi no precisa más espacio que los propios componentes.



## Características

|                  |   |
|------------------|---|
| Referencia       | CP 6380.020   |
| Ejecución        | Conexión brazo soporte angular 120 x 65 mm  |
| Ventajas         | Caja de aluminio, elevada capacidad de transmisión de calor para una óptima disipación de calor pasiva<br>Bajo peso pero con elevada estabilidad<br>Compatible con todos los sistemas de pie y de brazo soporte de Rittal |
| Material         | Caja: perfil de aluminio extrusionado<br>Cantos: Cinc fundido a presión<br>Cantoneras de protección: plástico   |
| General colour   | Anodizado natural   |
| Color            | Caja: anodizado natural<br>Cantos: RAL 7035<br>Cantoneras de protección: semejante a RAL 7024   |
| Unidad de envase | Caja con dorsal abisagrado<br>Incl. juntas  |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Dimensiones                             | Anchura: 474 mm<br>Altura: 387 mm<br>Profundidad: 110 mm   |
| Pr. de montaje                          | 100 mm   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 65  |
| Adecuado para anchura de panel frontal  | 430 mm   |
| Adecuado para altura de panel frontal   | 343 mm   |
| Ejecución                               | Acceso para mantenimiento por la parte posterior   |
| Observación                             | Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte mediante giro de la caja<br>Bombín de doble paletón de 3mm, intercambiable por bombines de cierre de 41 mm, maneta de plástico y empuñadura, ejecución C<br>Bisagras en el dorsal en el lado de la caja más largo |
| Material básico                         | Aluminio   |
| Cierre                                  | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 2<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 5,898 kg   |
| Peso bruto                              | 6,208 kg   |
| Código arancelario                      | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC002504   |
| ECLASS 8.0                              | 27180505   |
| Descripción producto                    | CP OPTIPANEL CAJA MANDO 430X343X100 Placa frontal = XES6380020.  |

# Aprobaciones

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK