Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# DK 7030.223

# Cierre codificado

Estado: 6/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.223 - Cierre codificado para CMC III e IoT Interface

Para la gestión de accesos en puertas.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | DK 7030.223 |
| Descripción producto | Para la gestión de accesos en puertas. |
| Ventajas | Códigos numéricos individuales de hasta 8 cifras<br>Posibilidad de utilizar un sistema de lectura para varias empuñaduras, siempre y cuando se encuentren conectadas al mismo sistema CMC III o al dispositivo interfaz IoT<br>Elevada seguridad gracias al principio de los cuatro ojos |
| Funcionamiento | Conexión directa al CMC III Access Control o al módulo CMC III Door Control<br>Indicación de estado óptico (led) y acústico (tono de alarma)<br>Administración de permisos a través del sistema CMC III, dispositivo interfaz IoT o RiZone<br>Abertura de la puerta mediante máximo dos códigos numéricos vinculados (principio de los cuatro ojos)<br>Control vía CMC III de: empuñadura Confort online VX, sistema Automatic Door Opening (trampillas de ventilación), salidas de relé del CMC III |
| Material | Plástico |
| Color | RAL 9005 |
| Unidad de envase | Cierre codificado<br>Cable de conexión de 2,9 m<br>Adaptador para puerta transparente con marco de aluminio para VX IT<br>Incl. material de fijación |
| Posibilidades de montaje | A puertas VX IT<br>Junto a puertas de salas |

# Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Anchura: 50 mm<br>Altura: 190 mm<br>Profundidad: 25 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,268 kg |
| Peso bruto | 0,271 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Código arancelario | 83015000 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Descripción producto | CMC III Cierre codificado para CMC III e IoT Interface, VX, RAL 9005, 1 P. |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |