

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Cajas de empalme de F.O.

Estado: 25/05/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Cajas de empalme de F.O. con placa de montaje y soporte para módulos.

Caja de empalme de F.O. con policarbonato reforzado mediante fibra de vidrio, con placa de montaje y prensaestopas PG. Grado de protección IP 66.



Características

| | |
|------------------|---|
| Referencia | DK 7451.000 |
| Ventajas | Placa de montaje para el alojamiento variable de hasta dos módulos de empalme (ancho módulo variable de 92 a 120 mm) y protección antitorsión integrada Placa de separación con peine para el guiado de cables, para ocultar el módulo de empalme y para alojar 2 patch-panels Entrada de cables a través de escotaduras pretroqueladas mediante prensaestopas (2 x 22,5 mm und 12 x 12,5 mm) |
| Material | Caja y tapa: policarbonato reforzado con fibra de vidrio Tornillos de tapa: poliamida Tapones ciegos: poliamida Junta de poliuretano inyectado |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con pretaladros para prensaestopas Tapa abisagrada con junta 2 tornillos de tapa, precintables Tapones ciegos para fijación mural Placa de montaje Placa de separación 12 prensaestopa M12 x 1,5 1 prensaestopa M20 x 1,5 |

Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Anchura: 180 mm Altura: 254 mm Profundidad: 90 mm |
| Nº máx. de fibras con utilización del patch-panel | 24 |
| Material básico | Polycarbonato |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 1,52 kg |
| Peso bruto | 1,76 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Descripción producto | DK CAJA DISTR EMPALME F.O IP66 |