

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.202 PDU metered

Estado: 15/06/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.202 - PDU metered

Distribución de corriente para racks TI de gama alta: PDU inteligente con medición de la energía por fase, es decir, de las necesidades de potencia del rack TI completo.



## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | DK 7979.202  |
| Ejecución            | Ejecución 19"  |
| Descripción producto | Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Con medición de la energía en la alimentación o por fase.   |
| Ventajas             | <ul style="list-style-type: none"><li>En montaje vertical puede realizarse la instalación en el espacio Zero-U en el VX IT o el rack TS IT sin herramientas</li><li>Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)</li><li>Juego de montaje sin herramientas para VX IT</li><li>PDU autoalimentada, no se precisa fuente de alimentación externa</li><li>Exactitud de medición <math>\pm 1\%</math> (kWh) según EN 62 053-21</li><li>Reloj real integrado con batería de reserva (máx. 10 años, batería intercambiable)</li><li>Zumbador electromagnético integrado para alertas acústicas</li><li>Valores límite ajustables (alerta/alarma) para tensión, corriente y potencia</li><li>Contador de horas de servicio en total y cíclicas, reajutable</li><li>Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo</li></ul> |

# Características

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Datos técnicos                     | <p>Display/Unidad de control en cajas PDU con posibilidad de giro en 180° e intercambiable</p> <p>Fuente de alimentación completamente redundante integrada, alimentación desde todas las fases</p> <p>Fuente de alimentación PDU redundante, tolerante a fallos en todas las fases</p> <p>Tensión V, intensidad A, frecuencia Hz</p> <p>Potencia activa, trabajo activo, potencia aparente, trabajo aparente</p> <p>Factor de potencia (cosPhi) y ángulo de fase</p> <p>Medición corriente conductor neutro/Determinación de desequilibrios de carga</p> <p>Control de fusibles en PDU's con fusibles integrados</p> <p>Monitor TFT brillante de 128x128 píxeles (RGB) con retroiluminación y modo de ahorro de energía para la indicación de los datos de potencia y de la configuración básica PDU</p> <p>Sensores de movimiento para rotación del display y visualización correcta de la PDU en la página web</p> <p>Led para la indicación de la tensión</p> |
| Material                           | <p>Perfil de aluminio, anodizado negro</p> <p>Puntos de conexión: plástico</p>  |
| Unidad de envase                   | <p>Incl. material de fijación</p> <p>Sin cable de conexión, debe ser proporcionado por el cliente</p>   |
| Opciones                           | <p>Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores</p>   |
| Measurement functions, description | <p>Medición por fase o alimentación</p> <p>Potente CPU (ARM Cortex A8)</p> <p>Entrada digital (contacto libre de potencial)</p> <p>Salida de alarma/salida de relé adicional (contacto conmutado)</p>   |
| Dimensiones                        | <p>Altura: 44 mm</p> <p>Profundidad: 144 mm</p> <p>Longitud: 450 mm</p>   |
| Nº bases de enchufe y tipo         | <p>6 x C13</p>  |
| Tensión de servicio                | <p>230 V (c.a.)</p>   |
| Intensidad (máx.)                  | <p>16 A</p>   |
| Potencia                           | <p>3,7 kW</p>   |

# Características

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Alimentaciones                      | Cantidad: 1<br>Fases por alimentación: 1~  |
| Tipo de conexión (eléctrica)        | IEC C20  |
| Interfaces                          | Puerto USB 2.0 (USB-A) para configuración masiva, actualización de firmware y registro de datos<br>Interfaz CAN-Bus (RJ45) para máx. 16 sensores ambientales<br>Interfaz serie RS232 (RJ12) para unidad LTE, Scripting, CLI<br>Uso de certificados propios/TLS 1.2<br>Envío correo electrónico en caso de alarma (SMTP)<br>Administrador de usuarios incl. gestión de permisos<br>Conexión LDAP(S)/Radius/Active Directory<br>Conexión servidor syslog (máx. 2 servidores)<br>Monitorización completamente redundante a través de la 2ª red<br>Interfaz Ethernet completamente redundante 10/100/1000 Mbit/s |
| Directivas                          | Directiva EMC 2014/30/EU<br>Directiva para baja tensión 2014/35/EG   |
| Normas                              | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21  |
| Protocolos                          | Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP<br>TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS<br>SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA<br>MIB para la integración en software DCIM de terceros<br>FTP/SFTP (Update/Filetransfer)   |
| Campo de temperatura de servicio    | 5 °C...50 °C   |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 %  |
| Campo de temperatura de almacenaje  | -20 °C...70 °C   |
| Adecuado para                       | Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 800 mm<br>Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 800 mm  |
| Unidad de embalaje                  | 1 pza(s).  |
| Peso neto                           | 2 kg   |

# Características

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| Peso bruto           | 2,54 kg  |
| Código arancelario   | 85366990   |
| ETIM 9               | EC002762   |
| ETIM 8               | EC002762   |
| ECLASS 8.0           | 27142604   |
| Descripción producto | DK PDU metered, distribución de corriente básica compacta incl. medición de la energía para cada toma, con interfaz de red y display, An.Al.Pr.: 450x44x144 mm, IEC 60320: 6 x C13 |

---

# Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | Cyber Security Certificate<br>Seguridad con certificado TÜV |
| Explicaciones | Declaración de conformidad                                  |

---