Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7998.107

# RiMatrix S

Estado: 20/09/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7998.107 - RiMatrix S Sala convencional

El centro de datos estandarizado se monta en una sala convencional dentro del concepto de cubo para pasillo de aire caliente o frío.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | DK 7998.107 |
| Descripción producto | El centro de datos estandarizado se monta en una sala convencional dentro del concepto de cubo para pasillo de aire caliente o frío. |
| Ventajas | Aumento de la eficiencia energética<br>El cubo para pasillo de aire frío es una combinación de elementos de puerta y techo, que permiten una separación consecuente del aire caliente y del frío. |
| Unidad de envase | Asesoramiento y cálculo del retorno sobre la inversión<br>Entrega e instalación en la infraestructura del cliente<br>Puesta en marcha y entrega<br>Documentación, formación, instrucciones<br>Línea directa y servicios/contratos de servicios<br>Cubo para pasillo de aire frío |
| Prof. interior | 7000 mm |
| Altura interior | 2722 mm |
| Anchura interior | 4774 mm |
| Climatización (ZUCS) | 120 kW + 20 kW<br>n+2 redundante |
| Número de cuadros de distribución | 2 |

# Características

| | |
|---|---|
| Nº de PDU basic | 28 |
| Serverracks (600x2000x1200mm) | 12 |
| Rack para redes/servidores combinado (800 x 2000 x 1200 mm) | 2 |
| Design burglar protection | sí |
| Instalación de humidificación y deshumidificación | opcional |
| Instalación de extinción de incendios para sala | opcional |
| Design UPS | 2 x (60 kW + 20 kW)<br>n+1 redundante |
| Versión | Double 6 |
| Dimensiones | Anchura: 4.839 mm<br>Altura: 2.750 mm<br>Profundidad: 7.070 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Código arancelario | 73089059 |
| EAN | 4028177702479 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |