### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8620.060

Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)

CLOSURES >> POWER DI

**CLIMATE CONTROL** 

T INFRASTRUCTURI

**SOFTWARE & SERVICES** 

# VX 8620.060 - Cantonera de zócalo con pantallas de zócalo, delante y detrás, 200 mm, acero inoxidable

Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.

#### Características

Referencia	VX 8620.060	
Descripción producto	Cantoneras de zócalo con autoposicionamiento adaptado al sistema de armarios ensamblables, según la aplicación con o sin pantallas de zócalo. Grandes aberturas en la cantonera para facilitar el acceso a la conexión roscada, puede cerrarse mediante una cubierta angular y de ensamblaje.	
Material	Cantonera de zócalo: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Pantalla de zócalo delante/detrás: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Cubierta angular y de ensamblaje: plástico	
Superficie	Pantalla: pulimentada, grano 400	
Unidad de envase	4 cantoneras de zócalo 4 cubiertas angulares 1 cubierta de ensamblaje 1 pantalla de zócalo frontal/posterior, 200 mm 2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura Incl. material de fijación	
Observación	Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación	
Dimensiones	Altura: 200 mm	
Adecuado para	Anchura: = 600 mm	

© Rittal 2025 2

## Características

Tipo de comunicación según UL	Type 1
50E	Type 3R
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Peso/UE	9,16 kg
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	6.8
Peso bruto	7.06
Código arancelario	94039910
EAN	4028177922334
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL - FTTA	