

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.230

## Perfil de separación

Estado: 6/04/2026 (Fuente: [rittal.com/es-es](http://rittal.com/es-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.230 - Perfil de separación para conexiones de embarrados RiLine

Para el cumplimiento según UL 508 de las distancias entre la admisión de aire para "feeder circuits" para uniones de barras de 3 polos RiLine.

## Características

Referencia	SV 9340.230
Descripción producto	Para el cumplimiento según UL 508 de las distancias entre la admisión de aire para «feeder circuits». Para sistemas de pletinas con una distancia entre centros de 60 mm, así como PLS 800/1600.
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Observación	Para una conexión de barras se precisan 2 perfiles de separación
Nº de polos	3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	3 polos
Adecuados para referencia	9340.220 9340.224
Dimensiones	Longitud: 160 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	0,05 kg
Peso bruto	0,062 kg
Código arancelario	39269097
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Descripción producto	SV PERFIL DE SEPARACION RILINE 60

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)