Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# SV 9340.400
# Adaptador OM

Estado: 5/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/es-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.400 - Adaptador OM con cables de conexión



## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9340.400 |
| Ejecución | con cable de conexión |
| Material | Poliamida<br>Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | Chasis: RAL 7035 |
| Cables de conexión (AWG) | AWG 12 |
| Intensidad máx. | 25 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Observación | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL |
| Valores eléctricos UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 32 A, NHJH/7 |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm |
| Long. cable de conexión | 130 mm |
| Tipo carril soporte | Marcode soporte, 1 x TS 45D, 2 x TS 45D-V |
| N° de polos | 3 polos |

# Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Anchura: 90 mm<br>Altura: 208 mm |
| Carriles soporte nº/al. | 3 / 10 mm |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm |
| Marco soporte (An.xAl.) | 45 mm x 170 mm |
| Aprobaciones | UL |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,47 kg |
| Peso bruto | 0,473 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0,036 |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descripción producto | SV OM-ADAPTER 25A,690V,AWG 12 90x208MM,marco de soporte 1,TS45D, 2 TS45D-V |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |