

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.140

Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 9/02/2026 (Fuente: [ittal.com/es-es](https://www.ittal.com/es-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.140 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electromecánico

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | SV 9343.140 |
| Ejecución | For 60 mm busbar systems |
| Material | Poliamida Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado |
| Color | Chasis: RAL 7035 Tapa: RAL 7035/7001 |
| Espacio de embornado p. pletinas flexibles | Ancho del espacio de embornado: 20 mm Altura del espacio de embornado: 3 mm |
| Observación | Conexión de líneas de sector 50 – 150 mm ² . |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 60 mm |
| Salida de cables | arriba/abajo |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Borne |
| Intensidad de servicio máx. | 250 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Para tamaño NH | 1 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensiones | Anchura: 184 mm Altura: 298 mm |
| Conexión de conductores redondos | 35 - 150 mm ² |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 5, 10 mm |

Características

| | |
|--|--------------------------|
| Espacio de embornado p. pletinas flexibles | 14 mm |
| Nº de polos | 3 polos |
| Round conductor cross-section | 35 - 150 mm ² |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 2.68 |
| Peso bruto | 2.74 |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0.44 |
| Código arancelario | 85369095 |
| EAN | 4028177540361 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | CQC-CCC |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
