Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9614.100 Adaptador de aparellaje Mini-PLS

Estado: 28/11/2025 (Fuente: rittal.com/es-es)



SV 9614.100 - Adaptador de aparellaje Mini-PLS

Intensidad máxima de 12 a 100 A

Características

Referencia SV 9614.100 Material Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 Color RAL 7035 Cables de conexión (AWG) AWG 12 Tensión de servicio 690 V, 3~ Intensidad máx. 25 A Dimensiones Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11 Unidad de embalaje 1 pza(s).	
Protección frente a fuego según UL 94-V0 Color RAL 7035 Cables de conexión (AWG) AWG 12 Tensión de servicio 690 V, 3~ Intensidad máx. 25 A Dimensiones Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	SV 9614.100
Color RAL 7035 Cables de conexión (AWG) AWG 12 Tensión de servicio 690 V, 3~ Intensidad máx. 25 A Dimensiones Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	Poliamida
Cables de conexión (AWG) AWG 12 Tensión de servicio 690 V, 3~ Intensidad máx. 25 A Dimensiones Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZMO bis 25 A PKZMO bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	Protección frente a fuego según UL 94-V0
Tensión de servicio 690 V, 3~ Intensidad máx. 25 A Dimensiones Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	RAL 7035
Intensidad máx. 25 A Dimensiones Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	AWG 12
Dimensiones Anchura: 45 mm Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	690 V, 3~
Altura: 160 mm Carriles soporte nº/al. 1 / 7,5 mm Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	25 A
Carriles soporte nº/al. Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	Anchura: 45 mm
Adecuado para el fabricante (tipo) ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	Altura: 160 mm
Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A	1 / 7,5 mm
Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	ABB
Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	Eaton
MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	Schneider Electric
PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	Siemens
PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	MS116
PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	PKZM0 bis 25 A
PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	PKZM01 bis 25 A
GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	PKE12
GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	PKE32 bis 25 A
GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	GV2-P bis 25 A
GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	GV2-RT
3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	GV2-LE10
3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11	GV3 bis 25 A
3RV10 11 3RV20 11	3RV10 21
3RV20 11	3RV20 21 bis 25 A
	3RV10 11
Unidad de embalaje 1 pza(s).	3RV20 11
	1 pza(s).
Peso neto 0.25	0.25

© Rittal 2025

Características

Peso bruto	0.29
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.041
Código arancelario	85369095
EAN	4028177192546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3