

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.705

Adaptador de aparellaje

Estado: 11/06/2026 (Fuente: rittal.com/es-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.705 - Adaptador de aparellaje fijación atornillada

Para disyuntores de los fabricantes ABB, Eaton, Schneider Electric y Siemens. Para sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.

Características

| | |
|---|--|
| Referencia | SV 9677.705 |
| Material | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 185 mm |
| Salida de cables | abajo |
| Installation type | Fijación atornillada |
| N° de polos | 3 polos |
| Intensidad máx. | 1000 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Observación | Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor Adecuado para aplicación de aparatos de distribución con conexión atornillada frontal Para la fijación sobre barras perforadas. Debe comprobarse que en la zona del aparato no se haya montado un perfil cubierta. |
| Dimensiones | Anchura: 300 mm Altura: 652 mm |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 10 mm |
| Adecuado para el fabricante (tipo) | ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 13,8 kg |

Características

| | |
|--------------------------------|---|
| Peso bruto | 14,35 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 7,814 |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descripción producto | SV ADAPTADOR DE APARELLAJE 1000A, 690V. |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
