

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3286.870**

**Ilmakanavajärjestelmä**

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3286.870 - Ilmakanavajärjestelmä kattoasennettaviin jäähdyttimiin ja kattoasennettaviin ilma-vesi-lämmönvaihtimiin

Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Kanavointia hyödyntämällä estetään myös ilmaoikosulkujen syntyminen. Litteät kanavat voidaan lyhentää haluttuun pituuteen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3286.870
Tuotekuvaus	Ilmakanavajärjestelmän avulla on mahdollista ohjata kylmä ilma tarkoituksenmukaisesti kaikkiin kaapin osiin. Näin pystytään välttämään sisärakenteiden aiheuttamat ilmaoikosulut. Litteän kanavan mitat ovat L x K x S 229 x 1 500 x 29 mm ja se voidaan lyhentää tarvittavaan pituuteen.
Materiaali	Muovi, paloa torjuva DIN 4102/B1:n mukaan
Väri	RAL 7035
Toimitus	Litteä kanava Liitosletku (pituus n. 1 m)
Ohje	Kylmää ilmaa ei saa suunnata suoraan aktiivisiin komponentteihin. Käytettäessä kanavajärjestelmää jäähdyttimen teho saattaa sovelluksesta riippuen laskea. Laitteille 3359..../3382.... tarvitaan lisäksi ilmakanava-adapteria 3286.840.
Sopii tilausnumerolle	3209.... 3210.... 3273.... 3359.... 3382.... 3383.... 3384.... 3385....
Pakkausyksikkö	1 kpl

# ominaisuudet

Nettopaino	3,08 kg
Bruttopaino	3,16 kg
Tullitariffinimike	39269097
ETIM 9	EC011444
ETIM 8	EC011444
ECLASS 8.0	22410601
Tuotekuvaus	SK Ilmakanavajärjestelmä, kattoasennettaville jäähdyttimille SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, LxKxS: 229 x 1500 x 29 mm