

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730

Sähköhydraulinen pumppu

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Sähköhydraulinen pumppu

CW 120-S -sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla.

ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|---|
| Tilausnro | AS 4055.730 |
| Tuotekuvaus | CW 120-S -sarjan tuotteita käytetään sähköhydraulisella pumpulla. |
| Nimellisteho | 1,1 kW |
| Filling volume | 3,5 l |
| Working volume | 2,2 l |
| Flow rate (max.) | 1,1 l/min |
| Oil (type) | HLP 46 |
| Nimelliskäyttöjännite | 230 V, 50 Hz |
| Nimellisvirta | 6,5 A |
| Koneen mitat | Leveys: 405 mm Korkeus: 405 mm Syvyys: 310 mm |
| Pohjapinta-ala | Leveys: 505 mm Korkeus: 505 mm Syvyys: 497 mm |
| Sallittu käyttöpaine (p. maks.) | 630 bar |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 32 kg |
| Bruttopaino | 34,5 kg |
| Tullitariffinimike | 84135061 |
| ECLASS 8.0 | 27301290 |

Hyväksynnät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus