

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.800

Virtakiskojen työstäminen CW 120-M

Osavaltio: 29.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.800 - Virtakiskojen työstäminen CW 120-M

Liikuteltavan virtakiskojen työstökeskuksen avulla virtakiskoja voidaan taivuttaa, lävistää ja leikata tarkasti, nopeasti ja ergonomisesti missä tahansa työpisteessä. Integroitu tarkkuuslaser helpottaa leikkaamista ja taivuttamista.



ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.800
Rakenne	Sähköinen kulmamitta Taivutustela R10 Taivutusmuotti Ulkoisen 230 V -liitäntä Ulosvedettävä sivutuki pitkille kiskoille Ulkoisen hydraulikkaliitäntä melkein kaikkia työstömahdollisuuksia varten 4 kannatinrullaa (2 lukittavaa) Laatikot Integroitu hydraulikkapumppu Laserosoitin (apulaser) säteilyteho laserluokka 1 Pituusvaste, ulosvedettävä
Tuotekuvaus	Liikuteltavan virtakiskojen työstökeskuksen avulla virtakiskoja voidaan taivuttaa, lävistää ja leikata tarkasti, nopeasti ja ergonomisesti missä tahansa työpisteessä. Integroitu tarkkuuslaser helpottaa leikkaamista ja taivuttamista.
Hyödyt	Suuri taivutus- ja lävistystarkkuus Helppo säätö Joustava käyttö verstaalla
Toimitus	Virtakiskojen työstäminen liikuteltava CW 120-M Jalkakytin

ominaisuudet

Muokattava materiaali	Kupari Alumiini
Ohje	Hyllyn pituus Z-taivutuksella on riippuvainen materiaalin vahvuudesta. Lävistämisessä myös enintään 21 x 18 mm:n pitkittäisreiät ovat mahdollisia. Pitkittäisreikätyökalut toimitusajalla Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Koneen mitat	Leveys: 1.380 mm Korkeus: 1.270 mm Syvyys: 945 mm
Tukipinta	Leveys: 1.211 mm Syvyys: 811 mm
Työskentelykorkeus	974 mm
Nimellisteho	2,2 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 50 Hz/60 Hz
Pituusvaste (maks.)	1 224 mm
Taivutus/sivun pituus (min.)	50 mm
Taivutuskulma (maks.)	90 °
Taivutus (maks.)	110 x 12 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Leikkaus (maks.)	120 x 12 mm
Stanssit (maks.)	6,6 x 21,5 mm
Stanssit/materiaalin vahvuus (maks.)	12 mm
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	700 bar
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	473 kg
Bruttopaino	493 kg
Tullitariffinimike	84624900

ominaisuudet

ETIM 9	EC011824
ETIM 8	EC011824
ECLASS 8.0	36600804
Tuotekuvaus	CW 120 – M mobile busbar machining. The CW 120 – M mobile station is ideal for bending, punching and cutting busbars.

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------