

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - Liukukisko, 2 HE, kiinteä asennus VX IT:lle

Kiinnitettäväksi 19"-kiinnitystasoon.

ominaisuudet

Tilausno	DK 5501.400
Tuotekuvaus	Järjestelmäreilitys lisävarusteiden kiinnittämiseen ja aktiivisten komponenttien ilmastointiin.
Käyttöalueet	Kiinnitettäväksi 19 tuuman kiinnitystasoon
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	150 mm
Asennusmahdollisuudet	19 tuuman standard-profiilikiskoille 19 tuuman dynamic-profiilikiskoille
Kuormitettavuus	300 N staattinen
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	0,62 kg
Bruttopaino	0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Liukukiskot 30kg S=150 VP=2kpl