

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.008 PSM-virtakiskot

Osavaltio: 25.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.008 - PSM-virtakiskot

Yksi tai kaksi syöttöä 1- tai 3-vaiheisena, redundanssi pistokemoduulin asennussuuntaa vaihtamalla. Valinnaisena mittausmahdollisuus CMC-III-järjestelmän yhteydessä.

## ominaisuudet

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tilausno                     | DK 7856.008  |
| Rakenne                      | Kahdella syötöllä (liitin), 3-vaihe, redundantti   |
| Tuotekuvaus                  | Järjestelmän perustana on pystysuuntainen kosketinkisko, jossa on joko 1- tai 3-vaihesyöttö. Kosketinkiskoon voidaan kiinnittää erilaisia pistorasiamoduuleja komponenttien virransyöttöä varten. Kisko on kosketussuojattu, joten kaikkia pistorasiamoduuleja ei tarvitse asentaa heti ja moduulien mahdollinen lisäys voidaan tehdä ilman käyttökatkoa.  |
| Hyödyt                       | Moduuleja voidaan jälkiasentaa laitteiden toimiessa.   |
| Tekniset tiedot              | <p>Jokainen pistorasiamoduuli kytkeytyy kosketinkiskossa yhteen vaiheeseen syötön tai redundantin syötön asennussuunnasta riippuen.</p> <p>Mallin mukaan 1-/3-vaiherakenne, virta maks. 2 x (3 x 16 A / 32 A). 3-vaiheinen redundantti syöttö mahdollinen.</p> <p>Redundantti virtapiiri on täysin erotettu kosketinkiskon kolmesta vaiheesta.</p> <p>Moduulit voidaan varustaa integroidulla ylivirtasuojalla, jolloin ylivirran yhteydessä vain kyseinen moduuli kytkeytyy pois päältä. Muut moduulit jäävät toimintaan.</p> |
| Materiaali                   | Alumiiniprofiili, luonnonvärinen eloksointi  |
| Liitântätapa (sähköinen)     | WAGO X-COM   |
| Määrä                        | 2  |
| Vaiheluku / syöttö           | 3~   |
| Nimellisvirta (maks.)        | 16 A   |
| Moduulipistokepaikat (maks.) | 8  |

# ominaisuudet

---

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Sopii:                             | Kaappityyppi: TS 8<br>TS IT<br>VX IT<br>Korkeus: 2.200 mm |
| Käyttölämpötila-alue               | 5 °C...45 °C  |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 5...95 %  |
| Varastointilämpötila-alue          | -20 °C...60 °C  |
| Pakkausyksikkö                     | 1 kpl   |
| Nettopaino                         | 3,629 kg  |
| Bruttopaino                        | 3,829 kg  |
| Tullitariffinimike                 | 85369001  |
| ETIM 9                             | EC002762  |
| ECLASS 8.0                         | 27371306  |
| Tuotekuvaus                        | PSM-kisko, 8 moduulipaikkaa, 3~, 16 A, syöttö: H: 2200 mm |

# Hyväksynät

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Hyväksynät | IEC CB<br>VDE                |
| Selitykset | Vaativustenmukaisuusvakuutus |