

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.572 Virtamuunnin

Osavaltio: 23.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.572 - Virtamuunnin

## ominaisuudet

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausno                           | SV 9393.572                                                                             |
| Rakenne                            | Lähtöjännite 333 mV                                                                     |
| Materiaali                         | Polyamidi<br>Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset                                    |
| Väri                               | RAL 9005                                                                                |
| Toimitus                           | 2 pistojalkaa<br>4 eristyssuojusta<br>2 ensiökiskon liitintä<br>4 kierretappia          |
| Sopii virtakiskoille               | 2 x 100 x 10<br>80 x 60<br>50 x 80                                                      |
| Primary current                    | 2 500 A                                                                                 |
| Normit                             | DIN EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>DIN EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV-määräys 3 |
| Mitat                              | Leveys: 129 mm<br>Korkeus: 156 mm<br>Syvyys: 30 mm                                      |
| Käyttölämpötila-alue               | -5 °C...55 °C                                                                           |
| Varastointilämpötila-alue          | -25 °C...75 °C                                                                          |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...90 %                                                                               |
| Perusvärähtelyn taajuus            | 50...60 Hz                                                                              |
| Accuracy Class                     | 0,5                                                                                     |
| Insulation material (class)        | F                                                                                       |

## ominaisuudet

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Pakkausyksikkö     | 1 kpl                         |
| Nettopaino         | 0,55 kg                       |
| Bruttopaino        | 0,558 kg                      |
| Tullitariffinimike | 85043129                      |
| ETIM 9             | EC002048                      |
| Tuotekuvaus        | SV Virtamuunnin 2500 A, 85 mm |

---

## Hyväksynät

---

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |
|------------|------------------------------|

---