
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SG 2371.021 Élément flash

État: 16/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# SG 2371.021 - Élément flash pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes.

#### Caractéristiques

Référence	SG 2371.021
Modèle	Élément flash
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette. Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale. Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur	Jaune
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 65, lorsqu'un capot de finition ou un module sonore est monté er partie supérieure
Tension nominale	24 V (DC)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.07
Poids brut	0.085
Numéro du tarif douanier	85311095
EAN	4028177953703
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ECLASS 8.0 27371220

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3