Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2459.000

Dispositif d'évacuation de l'eau de condensation

État: 4/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SZ 2459.000 - Dispositif d'évacuation de l'eau de condensation

Evacuation des condensats pour l'écoulement fiable des condensats depuis l'intérieur et pour la protection contre les projections d'eau depuis l'extérieur (par effet de labyrinthe).



Caractéristiques

Référence	SZ 2459.000
Description produit	Pour l'écoulement fiable des condensats depuis l'intérieur et pour la protection contre les projections d'eau de l'extérieur (par effet de labyrinthe). Diamètre du perçage nécessaire 16 mm. (Le perçage dans la base est déjà présent dans les coffrets AX en tôle d'acier.)
Matériau	Polyamide
Couleur	Proche RAL 7035
Remarque	Protection contre les projections d'eau pour un montage conforme dans le bas
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 44
Unité d'emballage	6 p.
Poids net	0.03
Poids brut	0.038
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177023741

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

E-Number Sweden	E3404775
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

Approbation

Approbation UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3