Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3166.230 Ventilateurs de toit

État: 7/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3166.230 - Ventilateurs de toit pour baies VX IT, TS IT

Ventilateurs de toit pour les bureaux avec un niveau sonore très bas 39 dB(A) et un débit d'air élevé (1245 à 1345 m³/h en soufflage libre).

Caractéristiques

Référence	SK 3166.230
Avantages	Technologie de raccordement simple avec prise CEI 320 C13 Régulation de vitesse de rotation avec courbe préréglée pour faire baisser la consommation électrique Très silencieux est donc approprié pour les bureaux Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle.
Domaines d'application	pour environnement bureautique
Mode de fonctionnement	La puissance est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce à des ventilateurs à vitesse de rotation régulée.
Matériau	Tôle d'acier laquée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	1 unité de ventilation Régulateur de la vitesse de rotation Câblé, prêt pour le raccordement Matériel de fixation inclus Manuel d'installation et d'utilisation rapide Sans toit
Tension nominale	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Remarque concernant la référence	Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 950 m³/h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,3 A Pour 60 Hz: 0,3 A
Modèle	Préconfigurée

© Rittal 2025

Caractéristiques

Largeur: 470 mm
Hauteur: 200 mm Profondeur: 470 mm
Largeur:410 mm Profondeur:410 mm
IP 20
Ventilateur avec régulation de la vitesse de rotation
5 °C55 °C
Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 30 W Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 30 W
1⅓ 345m³/h
950 m³/h
39 dB(A)
Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
1 p.
11.362
11.96
84145915
4028177966277
E7238514
EC000320
EC000320
27180716

© Rittal 2025 3

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025