

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.142

## Tournevis

État: 28/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.142 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

## Caractéristiques

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                | AS 4052.142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modèle                   | Double isolation 1000 V<br>pour vis Plus/Moins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description produit      | Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Avantages                | Effort réduit grâce au manche ergonomique<br>Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis<br>Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation<br>Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type<br>L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau                 | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium<br>Intérieur du manche : plastique rigide<br>Corps du manche : plastique très flexible élastique                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                  | Manche : anthracite et Rittal Power Pink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ø lame                   | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Longueur de lame         | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Empreinte                | Z 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diamètre du manche       | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longueur du manche       | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normes                   | CEI 60 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unité d'emballage        | 3 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numéro du tarif douanier | 82054000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ETIM 9                   | EC000144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Caractéristiques

---

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| ETIM 8              | EC000144               |
| ECLASS 8.0          | 21040406               |
| Description produit | RAS Tournevis isolé Z2 |

---