

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.233

## Lecteur de transpondeur

État: 18/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.233 - Lecteur de transpondeur pour CMC III et interface IoT

Pour la gestion d'accès des portes.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | DK 7030.233  |
| Modèle                      | Lecteur de transpondeur pour Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime sur demande)   |
| Description produit         | Pour la gestion d'accès des portes.  |
| Avantages                   | Possibilité d'utiliser un système de lecture pour plusieurs poignées si celles-ci sont connectées au même système CMC III ou interface IoT<br>Sécurité élevée grâce au principe du double contrôle   |
| Caractéristiques techniques | Fréquence : 13,56 MHz<br>Fréquence RFID  |
| Domaines d'application      | Sur portes VX IT<br>À côté des portes de salle   |
| Mode de fonctionnement      | Connexion directe au contrôle d'accès CMC III ou au module de contrôle des portes CMC III<br>Affichage d'état optique (LED) et acoustique (signal sonore)<br>Gestion des autorisations via le système CMC III, l'interface IoT ou RiZone<br>Ouverture des portes via au maximum deux codes associés (principe du double contrôle)<br>Commande via CMC III de : poignée confort VX Online, système d'ouverture automatique des portes (trappes d'aération), sorties relais du CMC III |
| Matériau                    | Plastique  |
| Couleur                     | RAL 9005   |

# Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Composition de la livraison | Lecteur de transpondeur<br>Câble de raccordement 2,9 m<br>Adaptateur pour porte vitrée en aluminium pour VX IT<br>Carte transpondeur Mifare classic<br>Matériel de fixation inclus   |
| Possibilités de montage     | Sur portes VX IT<br>À côté des portes de salle   |
| Transponder tags            | ISO14443A - MIFARE Classic<br>ISO14443A - MIFARE Classic EV1<br>ISO14443A - MIFARE DESFire EV1<br>ISO14443A - MIFARE DESFire EV2<br>ISO14443A - MIFARE Plus S, X<br>ISO14443A - MIFARE Smart MX<br>ISO14443A - MIFARE Ultralight<br>ISO14443A - MIFARE Ultralight C<br>ISO14443A - NTAG2xx<br>ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa<br>ISO15693 - HID iCLASS SE/SR<br>ISO15693 - ICODE SLI<br>ISO15693 - LEGIC Advant<br>ISO15693 - Tag-it |
| Dimensions                  | Largeur: 50 mm<br>Hauteur: 190 mm<br>Profondeur: 25 mm   |
| Unité d'emballage           | 1 p.   |
| Poids net                   | 0,276 kg   |
| Poids brut                  | 0,28 kg  |
| Numéro du tarif douanier    | 85311095   |
| ETIM 9                      | EC002627   |
| ECLASS 8.0                  | 27189253   |
| Description produit         | CMCIII Lecteur de transpondeur RAL 9005  |

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité