### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7030.430 Détecteurs CMC III

État: 14/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



### DK 7030.430 - Détecteurs CMC III

Détecteur de fuites CMC III

### Caractéristiques

Référence	DK 7030.430
Modèle	Détecteur de fuites
Description produit	Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages	Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play» L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application	Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments. Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement	Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT Le détecteur de fuite CMC III dispose d'une sonde externe montée verticalement par rapport au sol. Le détecteur surveille la présence de liquide conductible sur le sol (fuite) à l'aide de deux contacts
Matériau	Plastique Face avant : lisse Coffret : Texturé
Couleur	Face avant : RAL 9005 Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison	Détecteur Plaque de montage Matériel de fixation inclus Sonde externe avec câble de raccordement
Raccordement au bus CAN	Direct

© Rittal 2025

2

# Caractéristiques

Interfaces	2 x CAN-Bus RJ45 Borne
Nombre de participants par interface IoT (max.)	32
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)	4
Nombre de participants de l'UC (max.)	32
Nombre de participants de la PDU (max.)	16
Méthode de mesure	Mesure de conductibilité
Dimensions	Largeur: 110 mm Hauteur: 30 mm Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	595 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.26
Poids brut	0.283
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85319000
EAN	4028177695825
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration fabricant
	Déclaration de conformité

© Rittal 2025