Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.004 Supports de jeux de barres

État: 19/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SV 9340.004 - Supports de jeux de barres pour barres de cuivre plates

Pour barres de cuivre plates jusqu'à 800 A.

Caractéristiques

Référence SV 9340.004 Matériau Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Couleur RAL 7035 Tension nominale 1000 V, 3~ Valeurs électriques UL (SCCR) 22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 Remarque concernant la référence L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC Nombre de pôles 4 pôles Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 60 mm Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84		
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Couleur RAL 7035 Tension nominale 1000 V, 3~ Valeurs électriques UL (SCCR) 22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 Remarque concernant la référence L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC Nombre de pôles 4 pôles Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84	Référence	SV 9340.004
Tension nominale 1000 V, 3~ Valeurs électriques UL (SCCR) 22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 Remarque concernant la référence L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC Nombre de pôles 4 pôles Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 60 mm Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net	Matériau	•
Valeurs électriques UL (SCCR) 22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 Remarque concernant la référence L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC Nombre de pôles 4 pôles Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 60 mm Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net	Couleur	RAL 7035
5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 Remarque concernant la référence L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC Nombre de pôles 4 pôles Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 60 mm Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net	Tension nominale	1000 V, 3~
l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC Nombre de pôles 4 pôles Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 60 mm Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84	Valeurs électriques UL (SCCR)	5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x
Avec fixation interne Oui Entraxe des jeux de barres 60 mm Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84	Remarque concernant la référence	l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL.
Entraxe des jeux de barres 60 mm Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84	Nombre de pôles	4 pôles
Convient aux jeux de barres 12 x 5 - 30 x 10 Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84	Avec fixation interne	Oui
Unité d'emballage 4 p. Poids net 0.84	Entraxe des jeux de barres	60 mm
Poids net 0.84	Convient aux jeux de barres	12 x 5 - 30 x 10
	Unité d'emballage	4 p.
Poids brut 0.915	Poids net	0.84
	Poids brut	0.915

© Rittal 2025

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	85469010
EAN	4028177536715
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Approbation

Approbation	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3