

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004

Supports de jeux de barres

État: 3/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Supports de jeux de barres pour barres de cuivre plates

Pour barres de cuivre plates jusqu'à 800 A.

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | SV 9340.004 |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 7035 |
| Tension nominale | 1000 V, 3~ |
| Valeurs électriques UL (SCCR) | 22 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, écartement des supports 500 mm, jeux de barres 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, écartement des supports 250 mm, jeux de barres 15 x 5 - 25 x 10 mm, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Remarque concernant la référence | L'entretoise 9340.090 doit être utilisée en complément lors de l'utilisation de jeux de barres 12 x 5/10 mm Il est nécessaire d'utiliser le châssis de protection pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Avec fixation interne | Oui |
| Entraxe des jeux de barres | 60 mm |
| Convient aux jeux de barres | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0.84 |
| Poids brut | 0.915 |

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 85469010

EAN 4028177536715

ETIM 9 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

Approbation

Approbation ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Explications Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK