Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






RX 9360.760 Adaptateurs d'appareillage RiLineX

État: 19/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



RX 9360.760 - Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (65 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) de largeur 54 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.760
Modèle	Avec câble de raccordement
Avantages	Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN),
	p. ex. disjoncteur-protecteur
	Câble de raccordement préconfectionné
	Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
	Protection contre le déplacement des appareillages en option
	Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de
	barres 5/10 mm
	Montage simple
	Réduction du nombre de références grâce à des accessoires
	appropriés
Matériau	Polyamide (PA 6)
	Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
	RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 6
Courant nominal du câble	65 A
cylindrique	
Courant nominal du câble	65 A
cylindrique (UL)	

© Rittal 2025

Caractéristiques

Départ de ligne	par le haut
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Longueur du câble de raccordement	130 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 54 mm Hauteur: 240 mm Profondeur: 37 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Catégorie de surtension	4
Taux de contamination	3
Normes	CEI 61 439-1/-2 UL 508
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Plage de température de fonctionnement	-5 °C55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	1090 %
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1.84

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Poids brut	1.883
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.145
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177996991
ETIM 9	EC001531

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025